

الرقم	نوع العمل	وحدة الكيل	الكمية	السعر		المبلغ	
				دينار	فلس	دينار	فلس
4/1	بالمتر مربع: =====	م ²	1590 ألف وخمسمائة وتسعون				
4/2	بالمتر المربع: =====	م ²	118 مائة وثمانية عشر				
المجموع ينقل الى مابعدده							

تقديم بلاط بورسلان رخامي صنف (أ) (ليزر كت) كامل التزجج مانع للترحلق
للأرضيات الموضحة على المخططات من أجود الأنواع نخب أول ويوافق عليه المهندس المشرف خالي من الشوائب والعيوب ويحقق اشتراطات الـ (ISO-13006) الناجح المخبريا ويفحص في الجمعية العلمية الملكية ويحمل شهادة بهذا الخصوص والألوان حسب اختيار المهندس المشرف وحسب تعليمات الشركة الصانعة وموافقة المهندس المشرف وحسب م.ق.أ / 374 / 2015 والأحدث قياس لا يقل عن (60×60) سم وبسماكة لا تقل عن 9 ملم وبحيث يكون إمتصاصية أقل من 0,30 %.

تقديم بلاط بورسلان (كامل التزجج) لأرضيات الحمامات و حسب المخططات نخب أول من أجود الأنواع ويوافق عليه المهندس خاليا من العيوب وبالألوان المطلوبة مانع للترحلق " NON SLIP " وحسب تعليمات الشركة الصانعة وموافقة المهندس المشرف وحسب متطلبات البند (805) وحسب م.ق.أ / 374 / 2015 والأحدث ويحقق اشتراطات الـ (ISO-13006) الناجح المخبريا ويفحص في الجمعية العلمية الملكية ويحمل شهادة بهذا الخصوص والكيل حسب البند (4/817) . قياس لا يقل عن (30×30) سم . سماكة لا تقل عن (9) ملم. وبحيث يكون إمتصاصية أقل من 0,30 %.

الرقم	نوع العمل	وحدة الكيل	الكمية	السعر		المبلغ	
				فلس	دينار	فلس	دينار
4/3	تقديم بلاط سيراميك لجدران الحمامات خال من العيوب (صنف اول) وحسب البنود (5/708، 6/708، ب، و، ز، ط) صنف (BIII) وحسب م.ق.أ/ 374 / 2015 والأحدث والكيل وشمولية السعر حسب بند (711) ومع جميع ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه حسب المخططات والمواصفات العامة قياس لا يقل عن (20 × 30) سم وبسماكة لا تقل عن (0,6) سم. نسبة الإمتصاص لا تزيد عن (0.16) %.	م2	570 خمسمائة وسبعون				
4/4	تقديم بلاط بورسلان لجدران الممرات من أجود الأنواع نخب أول بارتفاع (120) سم وحسب الأماكن والأقيسة المبينة على المخططات بسماكة لا تقل عن (6) ملم، مخشن الظهر وحسب متطلبات البنود 1/708، 2/708، 5/708، 6/708، ب، و، ز، ط وحسب م.ق.أ/ 374 / 2015 والأحدث والكيل وشمولية السعر حسب البنود 7/711 من الباب السابع. وحسب كل ما هو موضح على المخططات. وحسب المواصفات الفنية العامة الصادرة عن وزارة الأشغال والإسكان والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.	م2	310 ثلاثمائة وعشرة				
4/5	تقديم كسوات جرانيت للأدراج الداخلية المقترحة ممانلة لكسوات الأدراج الداخلية القائمة من أجود الأنواع نخب أول سماكة (3)سم للدعسات مع برمة ربع دائرة و(2) سم للمرايا وحسب م.ق.أ/ 1921 / 2017 والأحدث وحسب متطلبات 1/806، ب، 2/806، ب والكيل وشمولية السعر حسب بند 9/817 من الباب الثامن.	م.ط	245 مئتان وخمسة وأربعون				

المبلغ		السعر		الكمية	وحدة الكيل	نوع العمل	الرقم
دينار	فلس	دينار	فلس				
				53 ثلاثة وخمسون	م.ط	<p>بالمتري الطولي</p> <p>=====</p> <p>تقديم بانيل جرانيت للأدراج الداخلية المقترحة مماثل لبانيل الأدراج الداخلية القائمة نخب أول من أجود الأنواع من نفس النوع واللون لبلاط الدرج حسب البنـد (8/7/806و) والكيل حسب البند (8/817) وحسب م.ق.أ / 1921 / 2017 والأحدث ، سماكة (12) ملم وذلك لشواحط الدرج بشكل مواز للشاحط وحسب التفصيلة الواردة على المخططات، ارتفاع (10) سم.</p>	4/6
				140 مائة وأربعون	م2	<p>بالمتري المربع:</p> <p>=====</p> <p>تقديم بلاط جرانيت من أجود الأنواع سماكة 3 سم لأرضيات بسطات الأدراج الداخلية المقترحة مماثلة لأرضيات بسطات الأدراج الداخلية القائمة وحسب المخططات ويكون موحد اللون والمظهر وحسب م.ق.أ / 1921 / 2017 والأحدث قياس حسب ما هو موضح على المخططات وبموافقة المهندس المشرف .</p>	4/8
المجموع ينقل الى مابعدہ							

مشروع : إضافة طابق ثالث وروف على مبنى التعليمي الأول / جامعة عجلون الوطنية

القسم الرابع / أعمال البلاط والأرضيات

الرقم	نوع العمل	وحدة الكيل	الكمية	السعر		المبلغ	
				فلس	دينار	فلس	دينار
4/9	بالمتر المربع: =====	م2	53 ثلاثة وخمسون				
	تقديم برا طيش رخام محلي عجلون نخب أول سماكة (3) سم للشبابيك وعتبات الأبواب وفوق قواطع طوب الحمامات الداخلية وباللون الذي يوافق عليه المهندس وحسب البند (806) والكيل حسب البند (10/817) مع الأخذ بالاعتبار المواصفة الأردنية القياسية رقم (م ق أ / 1989/618) وتعديلاتها.						
4/10	بالمتر الطولي : =====	م.ط	125 مائة وخمسة وعشرون				
	ا- كالبند السابق (10/4/أ) ولكن تقديم بانيل جرانيت من أجود الأنواع لبسطات الأدراج الداخلية المقترحة مماثلة لبانيل بسطات الأدراج الداخلية القائمة نخب أول وحسب م.ق.أ. / 1921 / 2017 والأحدث .						

الرقم	نوع العمل	وحدة الكيل	الكمية	السعر		المبلغ	
				فلس	دينار	فلس	دينار
4/11	بالمتر المربع : =====	م2	195 مائة وخمسة وتسعون				
	تقديم بلاط موزاييك كسر رخام أردني لأرضيات غرف الحاسوب وغرف المصاعد وحسب المخططات وبالألوان المطلوبة حسب متطلبات البند (2/803/ صنف ب) وعلى أن يكون البلاط مطابقا للمواصفات القياسية الأردنية رقم (م.ق.أ/45-2009/1) والأحدث وحسب متطلبات بند (1/803، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 11) والقياسات المطلوبة حيثما يلزم حسب المخططات وناجح مخبريا والكيل وشمولية السعر حسب البند (4/817) من الباب الثامن وبلاط قياس (30×30)سم سماكة (3) سم.						
4/14	بالمتر المربع : =====	م2	16 ستة عشر				
	تقديم جرانيت لجدران واجهات المصاعد والقموط والسلاحات لأبواب المصاعد مع الأخذ بالاعتبار المواصفة الأردنية القياسية رقم (م ق أ /1921/2017) والأحدث وكافة ما يلزم حسب المواصفات والمخططات سماكة 20 ملم.						

الشروط الخاصة:

1. تقديم عينات وفقا للبناء القائم للاعتماد.
2. يشمل السعر توريد المواد الى الموقع.
3. يحق للجامعة زيادة الكميات او إنقاصها.
4. تكون المواد الموردة وفقا للمواصفات المطلوبة الفنية والمخبرية.
5. تكون سعر الفحوصات المخبرية على المورد.

المجموع	السعر بالدينار